

Trennwände zum notwendigen Fluchraum sowie zwischen Nutzungseinheiten:
 Qualität F90, F90B
 - im Bestand Ziegel, bei Erstellung in Leichtbauweise:
 Beplankung: 1 x 15 mm und 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatten. Spannweite: <=500 mm. (F 90-B nach DIN 4102)

Tür zum notwendigen Fluchraum:
 Qualität T30 RS


Decke gegen DG:
 Qualität F90B,
 Beplankung: 1 x 15 mm und 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatten. Spannweite: <=500 mm.

Kabeldurchführungen in/durch Trennwand und/oder Decke Brandabschnitt z. B. mit: Kabelabschottung 'Curaflam-Schottsystem Stopfen' der Feuerwiderstandsklasse S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9; Zulassung Z-19.15-1867

Dies ist keine Ausführungszeichnung, alle Maße sind am Bau zu nehmen und/oder zu überprüfen!

Wohn- und Wohnnutzfläche OG (ohne Keller):

Wohnung 3: 48.67 m²
 Wohnung 4: 106.71 m²



Bestand
 Neubau / Änderung

Planinhalt : E-2g; Grundriss Obergeschoss		Masstab : 1:100	Genehmigungsplanung	
Planung/Zeichnung: HBBaudienstleistungen An der Ilmenau 7 21423 Drage		Entwurfsverfasser : Dipl.- Ing. Thomas Grimm Haselhorstthof 14 21423 Winsen/Luhe		Bauvorhaben : Umbau und Nutzungsänderung eines Wohn- und Beherbergungsgebäudes
Datum : 27.04.2012	Geändert : 14.08.2019	gez. : Th. Grimm		Bauherr : Felix Dexel Waldgarten 48 21255 Tostedt
				Bauort : Tönnhäuser Weg 58 21423 Winsen (Luhe)