



2% GEFÄLLE →

BEI BETONAUSSENWÄNDEN
ENTFÄLLT DER INNENPUTZ

Untergeschoss

B

WS + DD 15/40
WD 15/40 0.80 UKD

DEHNUNGS FUGENBAND
100 / 60

ELEKTRO
WS+DD 8/20
0.80 UKD

RR ϕ 100

BRH. 1,58
OHNE DECKENPUTZ
UND WANDPUTZ
HEIZUNG ANSTRICH
STDSP. 150l
ZEMENTESTRICH 45mm

LÜFTUNGSGITTER
h = 1,00
KELLER
7,78m²

LEERRÖHR
DN 100
F. STROM VORSEHEN

OHNE DECKEN-
UND
WANDPUTZ
ANSTRICH

-2,57⁵

SCHWELLE
T 30
88,5
2,01
+0,08

ZEMENTESTRICH 45mm

BETONSÖCKEL
31/31 H = 0,25 OKRFB
RA H = 1,70

WS + DD 15/20
WD 15/20
0.80 UKD

-2,62

-2,50

HOBBYKELLER
FLIESEN 15mm
22,08m²
FBHZG.

ZEMENTESTRICH 45mm
2 x PE - FOLIE 02mm
THERMOGRUND 40mm
PS 20 SE 20mm

DECKEN - UND
WANDPUTZ

HERATHEKTA
ZWEISCHICHTPLATTE 35mm
IN BETONSCHALUNG LEGEN

BRH. 1,58

HOLZ

BRH. 1,58

HOLZ
160 / 60

DEHNUNGSFUGENBAND

ϕ 125

2% GEFÄLLE

B

C